



FIRE SEALANT

مانع تسرب متعدد
مقاوم للحرارة



EN - STERN HEAT-RESISTANT

SEALANT Description:

Heat-Resistant sealant, up to 1500°C; appropriate for joints and cracks which are exposed to high temperatures.

Fields of Applications: Used for assembling and repairing joints and gaps in stoves, furnace, fireplace, chimney, grill, central heating boilers and wall. Adheres to brick, metal and concrete well.

Application Method: Make sure the surface to be applied should be dry, clean and free of dust, dirt and grease. Cut the cartridge tip and place in the gun. Cut the cannula tip and insert into cartridge. Slightly moisten the surface. Squeeze the sealant.

Safety: Keep away from reach of children. Avoid contact with eyes.

Shelf Life: 15 months.

Production date is on the product.

وصف المادة المانعة للتسرب:
مادة مانعة للتسرب مقاومة للحرارة، حتى 1500 درجة مئوية؛ مناسبة للوصلات والشقوق المعرضة لدرجات حرارة عالية. مجالات الاستخدام: تُستخدم لتجميع وإصلاح الوصلات والفجوات في المواقد والأفران والمدافئ والمداخن والشوابع وغلايات التدفئة المركزية والجدران. تلتصق جيدًا بالطوب والمعادن والخرسانة. طريقة الاستخدام: تأكد من أن السطح المراد تطبيق المادة عليه جاف ونظيف وخالٍ من الغبار والأوساخ والشحوم. اقطع طرف الخرطوشة وضعه في المسدس. اقطع طرف القنبية وأدخله في الخرطوشة. بلل السطح قليلاً. اضغط على المادة المانعة للتسرب.
السلامة: يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. تجنب ملامسة العينين. مدة الصلاحية: 15 شهراً. تاريخ الإنتاج موجود على المنتج



TECHNICAL DATA

(23°C RH %50)

CHEMICAL BASIS	Sodium Silicate	N560	BLACK
SKIN FORMING TIME	5-12 min		
DENSITY	1,8 ± 0,03 g/cm ³	N561	GREY
THERMAL RESISTANCE	Max. 1500°C		
APPLICATION TEMPERATURE	+5°C /+40°C		
STORAGE TEMPERATURE	+5°C /+35°C		
		310 ml / 12 pcs/ctn Cartridge	

N560

أسود

سيليكات الصوديوم

الأساس الكيميائي

12-5 دقيقة

وقت تكوين الجلد

1,8 ± 0,03 جم/سم³

الكثافة

أقصى درجة حرارة 1500 درجة مئوية

المقاومة الحرارية

5+ درجة مئوية / 40+ درجة مئوية

درجة حرارة الاستخدام

5+ درجة مئوية / 35+ درجة مئوية

درجة حرارة التخزين

المواصفات الفنية
(23 درجة مئوية، رطوبة 50%)

310 مل / 12 قطعة