

المواصفات والاستخدامات :

توب سيل عبارة عن طلاء اسفلتي عازل للماء من أساس مائي من البيتومين المعدل والمعالج ومصنع طبقاً للمواصفات

الأمريكية **ASTM D 1227 TYPE 111**

اللون الأساسي لهذا الطلاء هو البني الداكن. بعد التطبيق والجفاف يتغير لونه أسود غامق ويكون طبقة حماية مرنة.

تصبح الطبقة النهائية قوية وتمنع تسرب المياه أو البخار من خلالها.

المميزات :

- مقاومة للماء والأملاح الموجودة في التربة والمياه الجوفية.

- سهولة في التطبيق.

- يطبق على البارد.

- يستخدم كطبقة أساس للرقائق الاسفلتية .

- لاصق جيد على الإسمنت المعدن، الخشب، الفلين.

- غير قابل للإشتعال.

- متعدد الاستعمالات.

- اقتصادي الاستخدام.

- مطابق للمواصفات الأمريكية : **ASTM D 1227 TYPE 111**

تعليمات الاستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد عزله صلباً وقوياً وخالي من الزيوت والشحوم ومن أي مادة غريبة أخرى.

عندما يكون السطح المراد عزله غباري، يجب أن يتم تنفيذ طبقة برايمر أولية من مادة توب سيل مخففة بالماء بنسبة 20% وتترك حتى تجف.

يجب خلط مادة توب سيل جيداً قبل الإستعمال، يمكن تطبيقها بواسطة الفرشاة أو الرول أو بواسطة البخ.

التغطية :

للحصول على طبقة فيلم جافة سماكة 0.6 ملم يجب استخدام كمية 1.1 لتر من المادة. بعد أن تجف الطبقة الأولى جيداً يتم تطبيق الطبقة الثانية وبنفس كمية الطبقة الأولى، تعتمد كمية التغطية على نعومية ومسامية سطح الخرسانة وعلى سماكة الطبقة المطلوبة.

التخزين :

يجب تخزين مادة توب سيل في مناطق مغطاة ويجب حمايتها من أشعة الشمس المباشرة.

يجب أن تخزن بدرجات حرارة بين 20-30 . م مدة تخزين مادة توب سيل 12 شهراً من تاريخ الإنتاج عندما تخزن في شروط جيدة.

إن الفشل في توفير أي من الشروط التالية قد ينتج عنه فساد وخلل للمادة