



EN : Corrosion-Resistant Zinc Coating - A zinc-rich formula forms a strong, protective layer against rust and corrosion on steel and iron. Ideal for metal repair and restoration, preventing rust and providing long-term weather protection.

Heat Resistant up to 300°C - This high-temperature zinc spray coating is ideal for exhaust systems, metal pipes, grilles, machine parts, and other heat-exposed surfaces. The galvanized zinc coating resists cracking and peeling, even under extreme temperature changes.

Shiny Finish - Provides a high-gloss zinc finish that complements galvanized metal. Ideal for metal gates, fences, trailers, and car bodies.

Ideal as a Basecoat for Metal - Typically used as a zinc basecoat before applying final paint layers. Improves adhesion, prevents corrosion beneath the paint layer, and extends paint life

Quick-drying and easy to use - the smooth spray pattern ensures even coverage on steel, iron, and aluminum surfaces, weld joints, brackets, bolts, tools, and structural metalwork. Suitable for indoor and outdoor use.

طلاء الزنك المقاوم للتآكل - تركيبة غنية بالزنك تشكل طبقة حماية قوية مضادة للتآكل والتآكل على الفولاذ والحديد. مثالي لإصلاح المعادن وترميمها ومنع الصدأ وحمايتها من العوامل الجوية على المدى الطويل.

مقاومة للحرارة حتى 300 درجة مئوية - طلاء رش . الزنك عالي الحرارة مثالي لأنظمة العادم، والأنابيب المعدنية، والشبكات وقطع غيار الآلات والأسطح الأخرى المعرضة للحرارة. يقاوم طلاء الزنك المجلفن التشقق والتقشر حتى في ظل تغيرات درجات الحرارة الشديدة. درجة لامعة - توفر لمسة نهائية لامعة من الزنك تتناسب مع المعدن المجلفن. مثالية للبوواب المعدنية والأسوار والمقطورات وهياكل السيارات مثالي كطبقة أساسية للمعادن - يستخدم عادة كطبقة أساسية من الزنك قبل تطبيق طبقات الطلاء النهائية. يحسن الالتصاق، ويمنع التآكل أسفل طبقة الطلاء ويطيل عمر الطلاء.

سريع الجفاف وسهل الاستخدام - يضمن نمط الرش . السلس تغطية متساوية على أسطح الفولاذ والحديد والألومنيوم، ووصلات اللحام، والأقواس والمسامير والأدوات والأعمال المعدنية الإنشائية. مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي